



Наименование продукции	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Цена/руб
Стойка МКФ-2,0	2000	0	0	533
Стойка МКФ-2,5	2500	0	0	637
Стойка МКФ-3,0	3000	0	0	883
Балка МКФ-50	0	0	520	174
Балка МКФ-59	0	0	620	192
Балка МКФ-75	0	0	745	220
Балка МКФ 91 (комплект)	0	0	915	583
Балка МКФ-151	0	1512	0	343
Балка МКФ-182	0	1815	0	464
Фанера 1525x508	0	1525	508	349
Фанера 1525x610	0	1525	610	416
Фанера 1525x760	0	1525	760	532
Фанера 1525x910	0	1525	910	639
Фанера 1830x508	0	1830	508	443
Фанера 1830x610	0	1830	610	623
Фанера 1830x760	0	1830	760	642
Фанера 1830x910	0	1830	910	654
Стяжка МКФ-50	0	0	500	38
Стяжка МКФ-59	0	0	590	38
Стяжка МКФ-75	0	0	750	45

Металлические складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения самой широкой гаммы предметов и грузов, в том числе для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения, а также для хранения автомобильных колес.

Стеллажи являются сборно-разборными, особенности конструктивного исполнения стеллажа позволяют производить сборку замково-зацепным способом без дополнительного крепежа.

Каждая полка (ярус) состоит из продольных (1512 мм, 1815 мм) и поперечных (590 мм, 745 мм, 910 мм) балок, на которых размещается усиленная фанера толщиной 10 мм.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) - до 300 кг, на секцию стеллажа - до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное – 4 для стеллажей высотой 2м, для стеллажей высотой 2,5 м максимальное количество ярусов – 7.

Для обеспечения конструкции нижний ярус располагается не выше 150 мм от пола.

Шаг перфорации пазов на стойках - 50 мм. Изделие окрашено порошковой краской синего цвета (RAL 5015). Фанера, толщина фанеры – 10мм, ГОСТ 3916.1-96. Балки и стойки упакованы в стрейч-пленку.